



Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte la declaración de prestación del artículo o el propio certificado ETE 08/0295 que tienen a su disposición en www.thermochip.com

COMPOSICIÓN

Interior: aglomerado hidrófugo

Núcleo: poliestireno extruido

Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m ² panel / palet	Peso panel	Carga máxima	Carga a L/200 ^[1]	Transmit. térmica
			Grosor	Largo	Ancho						
19	40	19	78	2400	550	30	39,600	21,000	1133	270	0,642
				3000			49,500	21,000	1094	226	0,642
				4000			66,000	21,000	770	161	0,642
				5000			82,500	21,000	465	155	0,642
19	50	19	88	2400	550	26	34,320	21,600	1284	303	0,526
				3000			42,900	21,600	1226	258	0,526
				4000			57,200	21,600	853	225	0,526
				5000			71,500	21,600	493	178	0,526
19	60	19	98	2400	550	22	29,040	22,400	1414	337	0,455
				3000			36,300	22,400	1363	294	0,455
				4000			48,400	22,400	936	269	0,455
				5000			60,500	22,400	528	203	0,455
19	80	19	118	2400	550	20	26,400	22,900	1526	403	0,359
				3000			33,000	22,900	1489	348	0,359
				4000			44,000	22,900	1101	303	0,359
				5000			55,000	22,900	705	234	0,359
19	100	19	138	2400	550	16	21,120	23,500	1649	557	0,296
				3000			26,400	23,500	1594	518	0,296
				4000			35,200	23,500	1275	393	0,296
				5000			44,000	23,500	952	306	0,296
19	120	19	158	2400	550	14	18,480	24,000	1751	639	0,262
				3000			23,100	24,000	1709	604	0,262
				4000			30,800	24,000	1449	442	0,262
				5000			38,500	24,000	1160	316	0,262
19	140	19	178	2400	550	12	15,840	24,700	1797	666	0,233
				3000			19,800	24,700	1756	651	0,233
				4000			26,400	24,700	1517	483	0,233
				5000			33,000	24,700	1282	349	0,233

^[1] Cálculos obtenidos sobre panel en tres apoyos.



THERMOCHIP, S.L.U.

La Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

www.thermochip.com

THERMOCHIP