



THERMOCHIP SATE está ideado para el uso en **fachada** y **muros exteriores**. Cuenta con un machihembrado en las cuatro caras que garantiza la continuidad del aislamiento, eliminando así los puentes térmicos y facilitando una rápida instalación de los paneles.

COMPOSICIÓN

Exterior fibro-cemento
Núcleo poliestireno extruido
Interior fibro-yeso

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m ² panel / palet	Transmit. térmica	Peso panel	
	mm		Grosor	Largo	Ancho			W/m ² °C	kg/m ²	kg/panel
12	40	12	64	2400	550	34	44,88	0,786	30,66	40,47
12	50	12	74	2400	550	28	36,96	0,642	30,98	40,89
12	60	12	84	2400	550	26	34,32	0,543	31,30	41,32
12	80	12	104	2400	550	20	26,40	0,414	31,94	42,16
12	100	12	124	2400	550	16	21,12	0,335	32,58	43,01
12	120	12	144	2400	550	14	18,48	0,281	33,22	43,85
12	140	12	164	2400	550	12	15,84	0,242	33,86	44,70
12	160	12	184	2400	550	10	13,20	0,213	34,50	45,54
12	180	12	204	2400	550	10	13,20	0,190	35,14	46,38

Resultados de ensayos realizados sobre THERMOCHIP SATE con núcleo de 60 mm:

* [HR] Aislamiento global en dBA según el DB-HR R(A) = **35,1 dBA**

** [SI] Reacción a fuego **B-s1, d0**

THERMOCHIP, S.L.U.

La Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

www.thermochip.com

THERMOCHIP
HOUSING