



Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte la declaración de prestación del artículo o el propio certificado ETE 08/0295 que tienen a su disposición en www.thermochip.com

COMPOSICIÓN

Interior: contrachapado rechapado en maderas naturales

Núcleo: poliestireno extruido

Exterior: aglomerado hidrófugo

| Cara interior | Espesor núcleo | Cara exterior | Dimensiones | | | Paneles / palet | m ² panel / palet | Peso panel | Carga máxima | Carga a L/200 ^[1] | Transmit. térmica |
|---------------|----------------|---------------|-------------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Grosor | Largo | Ancho | | | | | | |
| | mm | | | | | | | kg/m ² | kN/m ² | kN/m ² | W/m ² °C |
| 9 | 40 | 16 | 65 | 2440 | 600 | 34 | 49,776 | 15,480 | 864 | 208 | 0,628 |
| 9 | 40 | 19 | 68 | 2440 | 600 | 32 | 46,848 | 17,060 | 915 | 220 | 0,620 |
| 9 | 50 | 16 | 75 | 2440 | 600 | 30 | 43,920 | 15,800 | 995 | 240 | 0,535 |
| 9 | 50 | 19 | 78 | 2440 | 600 | 28 | 40,992 | 17,380 | 1045 | 260 | 0,526 |
| 9 | 60 | 16 | 85 | 2440 | 600 | 26 | 38,064 | 16,120 | 1122 | 269 | 0,464 |
| 9 | 60 | 19 | 88 | 2440 | 600 | 26 | 38,064 | 17,700 | 1180 | 294 | 0,453 |
| 9 | 80 | 16 | 105 | 2440 | 600 | 22 | 32,208 | 16,760 | 1284 | 308 | 0,373 |
| 9 | 80 | 19 | 108 | 2440 | 600 | 20 | 29,280 | 18,340 | 1340 | 322 | 0,365 |
| 9 | 100 | 16 | 125 | 2440 | 600 | 18 | 26,352 | 17,400 | 1532 | 368 | 0,312 |
| 9 | 100 | 19 | 128 | 2440 | 600 | 18 | 26,352 | 18,560 | 1590 | 400 | 0,310 |
| 9 | 120 | 16 | 145 | 2440 | 600 | 16 | 23,424 | 18,040 | 1728 | 415 | 0,261 |
| 9 | 120 | 19 | 148 | 2440 | 600 | 16 | 23,424 | 18,820 | 1785 | 430 | 0,252 |
| 9 | 140 | 16 | 165 | 2440 | 600 | 14 | 20,496 | 18,680 | 1882 | 452 | 0,240 |
| 9 | 140 | 19 | 168 | 2440 | 600 | 14 | 20,496 | 19,100 | 1944 | 470 | 0,230 |

^[1] Cálculos obtenidos sobre panel en tres apoyos.



THERMOCHIP, S.L.U.

La Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

www.thermochip.com

THERMOCHIP